

ЧЕК-ЛИСТ ЕЖЕСМЕННОГО ОСМОТРА ГЗП

по ГОСТ 33715-2025

Разработано компанией «ПромИнжиниринг» — производителем грузозахватных приспособлений
Сайт: promstrop.ru | Телефоны: +7 (495) 730-31-65, +7 (925) 542-26-25, +7 (901) 343-09-29 | Email: promstrop@yandex.ru

1. Общие сведения

Организация	_____	Цех / участок	_____
Дата осмотра	«____» _____ 20____ г.	Смена	☐ 1-я ☐ 2-я ☐ 3-я
Кран (№, тип)	_____	ФИО стропальщика	_____
ФИО ответственного за безопасное производство работ	_____		

2. Проверка документации и маркировки

№	Что проверять	Норма	Оценка
2.1	Наличие паспорта на ГЗП	Паспорт должен быть в наличии	☐
2.2	Наличие бирки (маркировки) на стропе	Чётко читается, не повреждена	☐
2.3	Соответствие грузоподъёмности (WLL) на бирке	Совпадает с паспортными данными	☐
2.4	Срок очередного осмотра	Не истёк (не более 10 дней для строп, 1 месяца для траверс)	☐
2.5	Происхождение бирки	Бирки только заводские	☐

3. Осмотр канатных строп

№	Что проверять	Норма	Оценка
3.1	Обрыв прядей или проволок	Не допускаются	☐
3.2	Износ каната	Не более 10% диаметра	☐
3.3	Узлы, перекрутки, заломы	Не допускаются	☐
3.4	Деформация или выпадение коуша	Коуш целый, не выпал	☐
3.5	Повреждение оплётки (если есть)	Оплётка целая	☐
3.6	Целостность заплётки (втулок)	Заплётки не смещены, втулки без трещин	☐
3.7	Коррозия каната	Не допускается глубокая коррозия	☐
3.8	Выступающие концы проволок у заплетки	Не более половины диаметра каната	☐

4. Осмотр цепных строп

№	Что проверять	Норма	Оценка
4.1	Обрыв звена	Не допускается	☐
4.2	Трещины, надрывы, расслоение металла	Не допускаются	☐
4.3	Удлинение звена	Не более 3% от первоначального размера	☐
4.4	Уменьшение диаметра звена (износ)	Не более 10%	☐

4.5	Погнутость (деформация) звеньев	Не допускается	☐
4.6	Зарезы от газовой резки или оплавления	Не допускаются	☐
4.7	Повреждения от температурного воздействия	Не допускаются	☐

5. Осмотр текстильных строп

№	Что проверять	Норма	Оценка
5.1	Наличие бирки с маркировкой	Чётко читается, не повреждена	☐
5.2	Узлы на несущих лентах	Не допускаются	☐
5.3	Поперечные порезы или разрывы ленты	Не допускаются (любого размера)	☐
5.4	Продольные порезы или разрывы ленты	Суммарная длина не более 10% длины ленты	☐
5.5	Повреждения сшивок	Не допускаются	☐
5.6	Расслоение лент	Не допускается на суммарной длине >0,5 м	☐
5.7	Поверхностные обрывы нитей от трения	Общая длина не более 10% ширины ленты	☐
5.8	Загрязнение лент	Не более 50% длины стропа	☐
5.9	Сквозные отверстия от острых предметов	Диаметр не более 10% ширины ленты	☐
5.10	Прожжённые отверстия	Не допускаются	☐
5.11	Остаточное удлинение	Не более 6% первоначальной длины	☐

6. Осмотр траверс, захватов и рамных конструкций

№	Что проверять	Норма	Оценка
6.1	Трещины в сварных швах и основном металле	Не допускаются	☐
6.2	Остаточные деформации	Не более допустимых (по паспорту)	☐
6.3	Коррозионный износ	Не более 10% толщины элемента	☐
6.4	Состояние сварных соединений	Без видимых дефектов	☐
6.5	Состояние болтовых соединений	Все болты на месте, затянуты	☐
6.6	Состояние шарнирных соединений	Без люфтов, смазаны	☐
6.7	Состояние захватных элементов	Без износа >10%, без трещин	☐
6.8	Работоспособность предохранительных замков	Замыкаются автоматически	☐
6.9	Износ рабочей поверхности захвата с насечкой	Не более 1,5 проектной ширины	☐

6.ДОП. Детальный осмотр захватов (дополнительный блок для всех типов захватов)

№	Что проверяем	Норма / Критерий	Оценка
6.ДОП.1 Состояние насечки (рифления)			
6.ДОП.1.1	Затупление зубьев	Отсутствует (зубья острые)	☐
6.ДОП.1.2	Выкрашивание зубьев	Отсутствует	☐
6.ДОП.1.3	Ширина вершины насечки	≤ 1,5 × проектная (замерить штангенциркулем)	☐
6.ДОП.2 Шарнирные соединения			

6.ДОП.2.1	Люфт в шарнирах	Отсутствует (проверка покачиванием)	☐
6.ДОП.2.2	Износ оси (диаметр)	$\leq 3\%$ от номинала (замерить микрометром)	☐
6.ДОП.2.3	Состояние втулок	Без трещин, износ $\leq 3\%$	☐
6.ДОП.2.4	Наличие смазки	Смазка присутствует	☐
6.ДОП.3 Рычаги и корпус			
6.ДОП.3.1	Трещины, надрывы	Не допускаются (визуально)	☐
6.ДОП.3.2	Изгибы, скручивания	Не допускаются	☐
6.ДОП.3.3	Уменьшение сечения (коррозия)	$\leq 10\%$ (замерить толщиномером)	☐
6.ДОП.4 Замковое устройство (если есть)			
6.ДОП.4.1	Автоматическое запирание	Срабатывает без заеданий	☐
6.ДОП.4.2	Износ рабочей части замка	$\leq 3\%$ (замерить)	☐
6.ДОП.5 Специфические параметры			
6.ДОП.5.1	Угол загиба вилочного захвата	Отклонение от $90^\circ \leq 3^\circ$ (измерить угломером)	☐
6.ДОП.5.2	Крюк (если входит в состав)	Износ зева $\leq 10\%$, замок исправен	☐

7. Осмотр крюков и соединительных элементов

№	Что проверять	Норма	Оценка
7.1	Износ зева крюка	Не более 10% первоначальной высоты	☐
7.2	Отгиб рога крюка	Не более 5% увеличения зева	☐
7.3	Трещины, надрывы, закаты на поверхности	Не допускаются	☐
7.4	Наличие предохранительного замка	Замок есть и исправен	☐
7.5	Отсутствие сварки на крюке	Сварка на крюке не допускается	☐
7.6	Износ поверхности звеньев, скоб, карабинов	Не более 10% сечения	☐
7.7	Остаточные деформации	Не допускаются	☐
7.8	Целостность резьбовых соединений	Без срыва резьбы	☐

8. Осмотр упаковки и тары (при использовании)

№	Что проверять	Норма	Оценка
8.1	Наличие маркировки	Маркировка читается	☐
8.2	Трещины и разрывы металла	Не допускаются	☐
8.3	Деформация строповочных элементов	Не более двух толщин элемента	☐
8.4	Коррозионный износ	Не более 10%	☐
8.5	Работоспособность запорных устройств	Закрываются/открываются без заеданий	☐
8.6	Отсутствие остаточных деформаций каркаса	Без значительных искривлений	☐
8.7	Деревянные поддоны	Без сквозных трещин, гнили, сколов	☐

9. Результат осмотра

☐ ГЗП признано годным к использованию	☐ ГЗП признано негодным (с указанием дефектов ниже)
--	--

Выявленные дефекты и замечания:

☐ Допустить к работе	☐ Направить в ремонт	☐ Направить на утилизацию
---	---	--

10. Подписи

Роль	ФИО	Подпись	Дата
Стропальщик			____.____.20__
Ответственный за безопасное производство работ			____.____.20__

Краткая памятка: основания для браковки ГЗП по ГОСТ 33715-2025

Тип ГЗП	Основания для браковки
Канатные стропы	Обрыв пряди, износ >10%, деформация коуша, повреждение оплётки
Цепные стропы	Удлинение звена >3%, износ >10% по калибру, трещины, обрыв звена
Текстильные стропы	Поперечные порезы, продольные разрывы >10% длины, повреждения сшивок, остаточное удлинение >6%
Крюки	Износ зева >10%, отгиб рога >5%, трещины, отсутствие замка
Захваты	Износ насечки >1,5 ширины, износ шарниров >3%, трещины, деформации
Траверсы, рамы	Трещины в сварных швах, коррозионный износ >10%, остаточные деформации

Помните: использование бракованного ГЗП запрещено и может привести к аварии и травмам!